



## Cola de amarre regulable de 2m

### Características Generales

**Producto certificado: Norma IRAM 3622-2**  
**Cabo de posicionamiento regulable, en cinta plana de hasta 2m de largo**  
**Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm, regulable de 1,20 hasta 2,00m.**  
**2 Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.**

### Usos Posibles

Ideal para trabajos de posicionamiento en altura, permitiendo al usuario tener las manos libres para realizar las maniobras de las tareas.

Tareas de Construcción y Obra Pública.  
Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.  
Trabajos en Andamios y Escaleras.  
Industria siderúrgica .  
Industria pesada.



### Vea También otros Modelos:

[DPA001100](#) - [DPA002100](#) - [DPA003100](#)

### **Inocuidad de los EPI**

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

### **Comodidad y Eficiencia**

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### **Lavado y Limpieza**

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.